

BVS 2-65 CATV-Verstärker 25 dB | 98 dB μ V



- ✓ Downstream 85...862 MHz
- ✓ Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- ✓ Upstream 5...65 MHz, passiv

Bestelldaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | BVS 2-65 |
| Bst-Nr. | BVS00265 |
| GTIN | 7611682032024 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU-Zolltarifnummer | 85437030 |



Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| EMV | gemäß EN 50083-2, Klasse A |
| Downstream | |
| Frequenzbereich | 85...862 MHz |
| Verstärkung | 25 dB |
| Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41 Kanäle, 60 dB IMA) | 98 dB μ V |
| Dämpfung: stufenloser Pegelsteller | 0...20 dB |
| Entzerrung: stufenloser Pegelsteller | 0...18 dB |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14 dB (-1,5 dB/Oktave) |
| Rauschmaß typ. | ≤ 7 dB |
| Upstream | |
| Frequenzbereich | 5...65 MHz |
| HF-Anschlüsse | |
| Typ | F-Buchse |
| Allgemein | |
| Netzteil | 230 VAC / 50 Hz |
| Betriebsanzeige | LED |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Potentialausgleichsanschluss | 4 mm ² |
| Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) | -20...+50°C |
| Maße (B × H × T) ca. | 160 × 100 × 45 mm |
| Gewicht | 0,488 kg |
| Schutzart | IP20 |

Anwendungsbeispiel

