

SSD 2-10 SAT-Durchgangsdose 10 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT



- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Vergoldete Kontakte/F-Buchse
- ✓ Mit Deckel und Rahmen

**Bestelldaten**

Typ	SSD 2-10
Bst-Nr.	SSD00210
GTIN	7611682180206
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



**Technische Daten**

Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkopplertechnik
<b>Stamm</b>	
Frequenzbereich Eingang	5...2200 MHz
Durchgangsdämpfung	2...5 dB
Entkopplung intern	20...40 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...2200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
<b>TV-Anschluss</b>	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	174...862 MHz   5...65MHz
Anschlussdämpfung	≤ 10 dB   ≤ 11 dB
<b>Radio-Anschluss</b>	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...125 MHz
Anschlussdämpfung	≤ 10 dB
<b>SAT-Anschluss</b>	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950...2200 MHz
Anschlussdämpfung	≤ 11 dB
DC-Durchlass auf Stamm	ja
<b>Allgemein</b>	
Maße (B × H × T) ca.	78 × 78 × 44 mm
Gewicht	0,149 kg

**Passende Produkte**

[TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)