

# MS-611シリーズ / SERIES

MS-611K




MS-611F




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| レバー仕上げ    | ニッケルメッキ             |
| COMPLETED | Nickel Plated Brass |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 端子形状  | Shape of Terminal |
| P.C端子 | P.C. Terminal     |




MS-611A



MS-611F

取付穴参考寸法  
Mounting Hole



| 品番<br>PARTS NO. | 回路<br>CIRCUIT | スイッチ特性<br>SWITCHING FUNCTION | 電流容量<br>RATING | 絶縁抵抗<br>INSULATION RESISTANCE  | 絶縁耐圧<br>VOLTAGE BREAKDOWN  | 接触抵抗<br>CONTACT RESISTANCE |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MS-611K         | SPST ( 2P )   | ON-OFF                       | 0.3A. 125V.AC  | DC. 500V<br>100M 以上<br>( MIN ) | AC. 1000V<br>1時間( Minute ) | 20m 以下<br>( MAX )          |
| MS-611A         | SFDT ( 3P )   | ON-ON                        |                |                                |                            |                            |
| MS-611F         | DFDT ( 6P )   | ON-ON                        |                |                                |                            |                            |