

Bedienungs- und Installationshinweise **für Multischalter und Relais**

Diese Anleitung bezieht sich auf Multischalter und Relais der Typen Techtron:

TMS 3402, TMS 3403, TMS 3801, TMS 3401, TAKP 201, TABS 901 und TAVS 120 mit RCA (Chinch) Netzteilanschluß, soweit vorhanden.

Diese Multischalter und Relais sind zum ausschließlichen Einsatz in Satelliten-TV-Empfangsanlagen mit oder ohne terrestrische Einspeisung bestimmt! Je nach Modell ermöglicht das Bauteil die Verteilung oder Umschaltung von 2 oder 4 Satellitenebenen an 4 oder 8 Teilnehmer.

Der Anschluß sollte ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Verbinden Sie das Gerät erst mit dem Netzanschluß, wenn alle Kabelverbindungen ordnungsgemäß ausgeführt sind. Besonders zu achten ist auf korrekte Montage der F-Stecker an den Kabelenden, sowie eine ordnungsgemäße Erdung der Antennenanlage. Zur Stromversorgung des Schalters darf ausschließlich ein vorschriftsmäßiges, VDE und CE zugelassenes stabilisiertes Steckernetzgerät mit 18 V DC/ Minus an Masse und einer Belastbarkeit von mindestens 800 mA verwendet werden.

Ferner ist es untersagt,

- das Gerät zu öffnen
- das Gerät im Freien, in feuchten

oder explosionsgefährdeten Räumen zu betreiben.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlages oder eines Brandes!

techtron [®]

CE